

Datenblatt

RUNDHOLZZAUN „IMOLA“

Rundholzpfosten, Kopf ausgekehlt Ø 10 oder 12 cm, Handlauf Ø 10 oder 12 cm..
Diagonale Riegel halbrund, Ø 5x10 oder 6x12 cm . Riegel unten halbrund Ø 10 oder 12 cm.
Pfostenlänge für Bodenanker (A) oder zum Einbetonieren (B). Mittenabstand 200 cm.

Kodex	* Zaunhöhe	* Pfosten	* Handlauf	* Riegel	* Pfostenlänge
RI10100S	100 cm	Ø 10	Ø 10	Ø 5x10	A
RI12100S	100 cm	Ø 12	Ø 12	Ø 6x12	A
RI10120S	120 cm	Ø 10	Ø 10	Ø 5x10	A
RI12120S	120 cm	Ø 12	Ø 12	Ø 6x12	A
RI10100T	100 cm	Ø 10	Ø 10	Ø 5x10	B
RI12100T	100 cm	Ø 12	Ø 12	Ø 6x12	B
RI10120T	120 cm	Ø 10	Ø 10	Ø 5x10	B
RI12120T	120 cm	Ø 12	Ø 12	Ø 6x12	B

Einzelpfosten:

RIM10100S für Ø 10 H 100/A – **RIM12100S** für Ø 12 H 100/A

RIM10120S für Ø 10 H 120/A – **RIM12120S** für Ø 12 H 120/A

RIM10100T für Ø 10 H 100/B – **RIM12100T** für Ø 12 H 100/B

RIM10120T für Ø 10 H 120/B – **RIM12120T** für Ø 12 H 120/B

Alle Holzteile sind im Kesseldruckverfahren imprägniert
Schrauben: verzinkt

Gebrauchshinweise und Wartung:

- öffentliche und private Nutzung
- gegen die Vergrauung des Holzes: Anstrich mit Beize auf Wasserbasis (ungefähr alle zwei Jahre, je nach Sonneneinstrahlung)
- Umweltschutz: es wird daran erinnert, dass KD-imprägniertes Holz nicht verbrannt werden darf
Bei Abrüstung das Produkt dem kommunalen Verwertungsamt übergeben

Zusatzinformationen:

- die Lieferung erfolgt als Bausatz oder teilweise zusammengebaut
- der Transport muß mit für das Volumen geeigneten Fahrzeugen erfolgen
- der Einbau muß nach beiliegender Montageanleitung erfolgen
- für die Bodenverankerung sind verzinkte Bodenanker vorgesehen

Anmerkung:

Diese Produktkartei entspricht den Vorschriften des Gesetzes Nr. 206 vom 06.09.2005
„Verbrauchskodex“

Liste der Abänderungen

Revision	Datum	Beschreibung der Abänderungen
01	08/06/2009	Eingabe der Maße