

SCHEDA PRODOTTO RECINZIONE IMOLA

- 1. Denominazione prodotto:** Recinzione IMOLA (interasse cm 200)
versioni disponibili: con montante da interrare (T)
con montante da fissare con staffa (S)

2. Codice e dimensioni:

Codice prodotto	Ø montante e corrimano (cm)	Traverse diagonali e corrente inferiore (cm)	Interasse (cm)	Altezza (cm)
RI10100(S,T)	10	5x10 Ø	200	100
RI12100(S,T)	12	6x12 Ø	200	100
RI10120(S,T)	10	5x10 Ø	200	120
RI12120(S,T)	12	6x12 Ø	200	120

3. Materiali impiegati

- Montanti e corrimano: tondi in legno di pino massiccio
- Traverse diagonali e corrente inferiore: mezzotondo in legno di pino massiccio
- Tutti i materiali di legno sono impregnati in autoclave sottovuoto a pressione
- Viteria per l'assemblaggio: in ferro zincato

4. Istruzioni d'uso e manutenzione

- Uso privato e pubblico
- Contro la degradazione estetica del legname: mordentatura dello stesso con vernici a base d'acqua da dare periodicamente (in media una volta ogni due anni) in base al grado di esposizione della struttura al sole.
- Ecologia: si ricorda che il legno impregnato "non può essere bruciato"; al termine dell'utilizzo affidare il prodotto all'azienda comunale di smaltimento

5. Eventuali informazioni aggiuntive

- I materiali vengono forniti in kit di montaggio
- Il trasporto deve essere effettuato con mezzi adeguati alle dimensioni del prodotto
- L'installazione deve essere eseguita seguendo le istruzioni di montaggio allegate al prodotto

Avvertenza:

La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto Legge nr. 206 del 06.09.2005 "Codice del consumo". Holzhof srl non si assume alcuna responsabilità nel caso di uso improprio del prodotto.

Prospetto delle modifiche

Agg.	Data	Descrizione delle modifiche
02	01/04/2011	Nuova revisione scheda
03	30/04/2013	Aggiornati punti 4 Istruzioni d'uso e manutenzione e 5 Informazioni aggiuntive
04	30/09/2014	Integrato il punto 5 "Eventuali informazioni aggiuntive" e la parte "Avvertenza"