# 33.04 DATENBLATT PERGOLEN

## PRODUKTE-KARTEI

# **PERGOLA**

1. Produktbezeichnung: PERGOLA FREISTEHEND

#### 2. Maße und Gewichte:

Produktkodex	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (Kg)
AU4B102	274	333	230	132
AU4B103	274	383	230	145
AU6B104	274	433	230	181
AU6B105	274	480	230	189
AU4B106	333	333	230	143
AU4B107	333	383	230	158
AU6B108	333	433	230	202
AU6B109	333	480	230	212
AU4B110	383	383	230	168
AU6B111	383	433	230	222
AU6B112	383	480	230	233
AU6B113	433	433	230	242
AU6B114	433	480	230	254
AU6B115	480	480	230	275

## 3. Verwendete Materialien

- Pfosten: Duolam Kiefernholz
- Doppelträger und Schatthölzer: Kiefernkantholz massiv
- Alle Holzteile sind im Kesseldruckverfahren imprägniert
- Schrauben: verzinkt / Edelstahl
- eventuelle Bodenanker: feuerverzinkt

## 4. Gebrauchshinweise und Wartung

- Öffentliche und private Nutzung
- Gegen die Vergrauung des Holzes: Anstrich mit Beize auf Wasserbasis (ungefähr alle zwei Jahre, je nach Sonneneinstrahlung)
- jährliche Stabilitätskontrolle, lockere Verschraubung nachziehen
- Umweltschutz: es wird daran erinnert, dass KD-imprägniertes Holz nicht verbrannt werden darf. Bei Abrüstung das Gerät dem kommunalen Verwertungsamt übergeben

## 5. Zusatzinformationen:

- die Lieferung erfolgt als Bausatz
- der Transport muß mit für das Volumen geeigneten Fahrzeugen erfolgen
- der Einbau muß laut beiliegender Montageanleitung erfolgen
- für die Verankerung sind Bodenanker zu empfehlen

## Anmerkung:

Diese Produktkartei entspricht den Vorschriften des Gesetzes Nr. 206 vom 06.09.2005 "Verbrauchskodex"

Liste der Abänderungen

Revision Datum Beschreibung der Abänderunge		Datum	Beschreibung der Abänderungen
	01	08/06/2009	Eingabe der Maße und des Gewichtes

## PRODUKTE-KARTEI

# **PERGOLA**

1. Produktbezeichnung: PERGOLA ANGEBAUT MIT 2 PFOSTEN

#### 2. Maße und Gewichte:

Produktkodex	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (Kg)
AD2B117	237	333	230	98
AD2B118	237	383	230	104
AD2B119	237	433	230	111
AD2B120	237	480	230	118
AD2B121	296	333	230	113
AD2B122	296	383	230	121
AD2B125	346	383	230	137

# 3. Verwendete Materialien

- Pfosten: Duolam Kiefernholz
- Doppelträger und Schatthölzer: Kiefernkantholz massiv
- Alle Holzteile sind im Kesseldruckverfahren imprägniert
- Schrauben: verzinkt / Edelstahleventuelle Bodenanker: feuerverzinkt

#### 4. Gebrauchshinweise und Wartung

- Öffentliche und private Nutzung
- Gegen die Vergrauung des Holzes: Anstrich mit Beize auf Wasserbasis (ungefähr alle zwei Jahre, je nach Sonneneinstrahlung)
- jährliche Stabilitätskontrolle, lockere Verschraubung nachziehen
- Umweltschutz: es wird daran erinnert, dass KD-imprägniertes Holz nicht verbrannt werden darf. Bei Abrüstung das Gerät dem kommunalen Verwertungsamt übergeben

## 5. Zusatzinformationen:

- die Lieferung erfolgt als Bausatz
- der Transport muß mit für das Volumen geeigneten Fahrzeugen erfolgen
- der Einbau muß laut beiliegender Montageanleitung erfolgen
- für die Verankerung sind Bodenanker zu empfehlen

## Anmerkung:

Diese Produktkartei entspricht den Vorschriften des Gesetzes Nr. 206 vom 06.09.2005 "Verbrauchskodex"

Liste der Abänderungen

Revision	Datum	Beschreibung der Abänderungen
01	08/06/2009	Eingabe der Maße und des Gewichtes

#### PRODUKTE-KARTEI

# **PERGOLA**

1. Produktbezeichnung: PERGOLA ANGEBAUT MIT 3 PFOSTEN

#### 2. Maße und Gewichte:

Produktkodex	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (Kg)
AD3B123	296	433	230	159
AD3B124	296	480	230	167
AD3B126	346	433	230	178
AD3B127	346	480	230	188
AD3B128	396	433	230	198
AD3B129	396	480	230	209
AD3B130	446	480	230	230

#### 3. Verwendete Materialien

- Pfosten: Duolam Kiefernholz

Doppelträger und Schatthölzer: Kiefernkantholz massiv
Alle Holzteile sind im Kesseldruckverfahren imprägniert

Schrauben: verzinkt / Edelstahleventuelle Bodenanker: feuerverzinkt

## 4. Gebrauchshinweise und Wartung

- Öffentliche und private Nutzung
- Gegen die Vergrauung des Holzes: Anstrich mit Beize auf Wasserbasis (ungefähr alle zwei Jahre, je nach Sonneneinstrahlung)
- jährliche Stabilitätskontrolle, lockere Verschraubung nachziehen
- Umweltschutz: es wird daran erinnert, dass KD-imprägniertes Holz nicht verbrannt werden darf. Bei Abrüstung das Gerät dem kommunalen Verwertungsamt übergeben

# 5. Zusatzinformationen:

- die Lieferung erfolgt als Bausatz
- der Transport muß mit für das Volumen geeigneten Fahrzeugen erfolgen
- der Einbau muß laut beiliegender Montageanleitung erfolgen
- für die Verankerung sind Bodenanker zu empfehlen

#### Anmerkung:

Diese Produktkartei entspricht den Vorschriften des Gesetzes Nr. 206 vom 06.09.2005 "Verbrauchskodex"