PRODUKTE-KARTEI

CARPORT 1 STELLPLATZ

1. Produktbezeichnung: CARPORT: 1 STELLPLATZ - CAR 01

2. Maße und Gewichte:

Länge:	334 cm
Tiefe:	450 cm
Höhe:	215/260 cm
Gewicht:	231 kg

3. Verwendete Materialien
- Pfosten: Duolam, Kiefer
- Doppelträger und Schatthölzer: Kiefer massiv
- Bögen: Leimbinder, Kiefer
- Alle Holzteile sind im Kesseldruckverfahren imprägniert
- Schrauben und Befestigungen: Eisen feuerverzinkt

4. Gebrauchshinweise und Wartung
- Öffentliche und private Nutzung
- Gegen die Vergrauung des Holzes: Anstrich mit Beize auf Wasserbasis (ungefähr alle zwei Jahre, je nach Sonneneinstrahlung)
- jährliche Stabilitätskontrolle, lockere Verschraubung nachziehen
- Umweltschutz: es wird daran erinnert, dass KD-imprägniertes Holz nicht verbrannt werden darf. Bei Abrüstung das Gerät dem kommunalen Verwertungsamt übergeben

5. Zusatzinformationen:
- die Lieferung erfolgt als Bausatz
- der Transport muß mit für das Volumen geeigneten Fahrzeugen erfolgen
- der Einbau muß laut beiliegender Montageanleitung erfolgen
- für die Verankerung sind Bodenanker vorgesehen

Anmerkung:
Diese Produktkartei entspricht den Vorschriften des Gesetzes Nr. 206 vom 06.09.2005 „Verbrauchskodex“

Liste der Abänderungen

Revision	Datum	Beschreibung der Abänderungen
01	08/06/2009	Eingabe der Maße und des Gewichtes

PRODUKTE-KARTEI

CARPORT ÜBERDACHT 1 STELLPLATZ

1. Produktbezeichnung: CARPORT ÜBERDACHT: 1 STELLPLATZ - CAR 01P

Ausführungen: Überdachung mit Riemen CPCAR 01
Überdachung mit Riemen und Teerpappe GMCAR 01

2. Maße und Gewichte:

Länge:	334 cm
Tiefe:	450 cm
Höhe:	215/260 cm
Gewicht:	mit Riemen: 608 kg
	mit Riemen und Teerpappe: 677 kg

3. Verwendete Materialien
- Pfosten, Doppelträger und Schatthölzer: Duolam, Kiefer
- Bögen: Leimbinder, Kiefer
- Überdachung: mit Kiefernriemen oder Riemen und Teerpappe
- Alle Holzteile sind im Kesseldruckverfahren imprägniert
- Schrauben und Befestigungteile: Eisen feuerverzinkt

4. Gebrauchshinweise und Wartung
- Öffentliche und private Nutzung
- Gegen die Vergrauung des Holzes: Anstrich mit Beize auf Wasserbasis (ungefähr alle zwei Jahre, je nach Sonneneinstrahlung)
- jährliche Stabilitätskontrolle, lockere Verschraubung nachziehen
- Umweltschutz: es wird daran erinnert, dass KD-imprägniertes Holz nicht verbrannt werden darf. Bei Abrüstung das Gerät dem kommunalen Verwertungsamt übergeben

5. Zusatzinformationen:
- die Lieferung erfolgt als Bausatz
- der Transport muß mit für das Volumen geeigneten Fahrzeugen erfolgen
- der Einbau muß laut beiliegender Montageanleitung erfolgen
- für die Verankerung sind Bodenanker vorgesehen

Anmerkung:
Diese Produktkartei entspricht den Vorschriften des Gesetzes Nr. 206 vom 06.09.2005 „Verbrauchskodex“

Liste der Abänderungen

Revision	Datum	Beschreibung der Abänderungen
01	08/06/2009	Eingabe der Maße und des Gewichtes

PRODUKTE-KARTEI

CARPORT 2 STELLPLÄTZE

1. Produktbezeichnung: CARPORT: 2 STELLPLÄTZE - CAR 02

2. Maße und Gewichte:

Länge:	609 cm
Tiefe:	450 cm
Höhe:	215/260 cm
Gewicht:	369 kg

3. Verwendete Materialien
- Pfosten: Duolam, Kiefer
- Doppelträger und Schatthölzer: Kiefer massiv
- Bögen: Leimbinder, Kiefer
- Alle Holzteile sind im Kesseldruckverfahren imprägniert
- Schrauben und Befestigungen: Eisen feuerverzinkt

4. Gebrauchshinweise und Wartung
- Öffentliche und private Nutzung
- Gegen die Vergrauung des Holzes: Anstrich mit Beize auf Wasserbasis (ungefähr alle zwei Jahre, je nach Sonneneinstrahlung)
- jährliche Stabilitätskontrolle, lockere Verschraubung nachziehen
- Umweltschutz: es wird daran erinnert, dass KD-imprägniertes Holz nicht verbrannt werden darf. Bei Abrüstung das Gerät dem kommunalen Verwertungsamt übergeben

5. Zusatzinformationen:
- die Lieferung erfolgt als Bausatz
- der Transport muß mit für das Volumen geeigneten Fahrzeugen erfolgen
- der Einbau muß laut beiliegender Montageanleitung erfolgen
- für die Verankerung sind Bodenanker vorgesehen

Anmerkung:
Diese Produktkartei entspricht den Vorschriften des Gesetzes Nr. 206 vom 06.09.2005 „Verbrauchskodex“

Liste der Abänderungen

Revision	Datum	Beschreibung der Abänderungen
01	08/06/2009	Eingabe der Maße und des Gewichtes

PRODUKTE-KARTEI

CARPORT ÜBERDACHT 2 STELLPLÄTZE

1. Produktbezeichnung: CARPORT ÜBERDACHT: 2 STELLPLÄTZE - CAR 02P

Ausführungen: Überdachung mit Riemen CPCAR02
Überdachung mit Riemen und Teerpappe GMCAR02

2. Maße und Gewichte:

Länge:	609 cm
Tiefe:	450 cm
Höhe:	215/260 cm
Gewicht:	mit Riemen: 1023 kg
	mit Riemen und Teerpappe: 1143 kg

3. Verwendete Materialien
- Pfosten, Doppelträger und Schatthölzer: Duolam, Kiefer
- Bögen: Leimbinder, Kiefer
- Überdachung: mit Kiefernriemen oder Riemen und Teerpappe
- Alle Holzteile sind im Kesseldruckverfahren imprägniert
- Schrauben und Befestigungteile: Eisen feuerverzinkt

4. Gebrauchshinweise und Wartung
- Öffentliche und private Nutzung
- Gegen die Vergrauung des Holzes: Anstrich mit Beize auf Wasserbasis (ungefähr alle zwei Jahre, je nach Sonneneinstrahlung)
- jährliche Stabilitätskontrolle, lockere Verschraubung nachziehen
- Umweltschutz: es wird daran erinnert, dass KD-imprägniertes Holz nicht verbrannt werden darf. Bei Abrüstung das Gerät dem kommunalen Verwertungsamt übergeben

5. Zusatzinformationen:
- die Lieferung erfolgt als Bausatz
- der Transport muß mit für das Volumen geeigneten Fahrzeugen erfolgen
- der Einbau muß laut beiliegender Montageanleitung erfolgen
- für die Verankerung sind Bodenanker vorgesehen

Anmerkung:
Diese Produktkartei entspricht den Vorschriften des Gesetzes Nr. 206 vom 06.09.2005 „Verbrauchskodex“

Liste der Abänderungen

Revision	Datum	Beschreibung der Abänderungen
01	08/06/2009	Eingabe der Maße und des Gewichtes

PRODUKTE-KARTEI

CARPORT 3 STELLPLÄTZE

1. Produktbezeichnung: CARPORT: 3 STELLPLÄTZE - CAR 03

2. Maße und Gewichte:

Länge:	884 cm
Tiefe:	450 cm
Höhe:	215/260 cm
Gewicht:	508 kg

3. Verwendete Materialien
- Pfosten: Duolam, Kiefer
- Doppelträger und Schatthölzer: Kiefer massiv
- Bögen: Leimbinder, Kiefer
- Alle Holzteile sind im Kesseldruckverfahren imprägniert
- Schrauben und Befestigungen: Eisen feuerverzinkt

4. Gebrauchshinweise und Wartung
- Öffentliche und private Nutzung
- Gegen die Vergrauung des Holzes: Anstrich mit Beize auf Wasserbasis (ungefähr alle zwei Jahre, je nach Sonneneinstrahlung)
- jährliche Stabilitätskontrolle, lockere Verschraubung nachziehen
- Umweltschutz: es wird daran erinnert, dass KD-imprägniertes Holz nicht verbrannt werden darf. Bei Abrüstung das Gerät dem kommunalen Verwertungsamt übergeben

5. Zusatzinformationen:
- die Lieferung erfolgt als Bausatz
- der Transport muß mit für das Volumen geeigneten Fahrzeugen erfolgen
- der Einbau muß laut beiliegender Montageanleitung erfolgen
- für die Verankerung sind Bodenanker vorgesehen

Anmerkung:
Diese Produktkartei entspricht den Vorschriften des Gesetzes Nr. 206 vom 06.09.2005 „Verbrauchskodex“

Liste der Abänderungen

Revision	Datum	Beschreibung der Abänderungen
01	08/06/2009	Eingabe der Maße und des Gewichtes

PRODUKTE-KARTEI

CARPORT ÜBERDACHT 3 STELLPLÄTZE

1. Produktbezeichnung: CARPORT ÜBERDACHT: 3 STELLPLÄTZE - CAR 03P

Ausführungen: Überdachung mit Riemen CPCAR03
Überdachung mit Riemen und Teerpappe GMCAR03

2. Maße und Gewichte:

Länge:	884 cm
Tiefe:	450 cm
Höhe:	215/260 cm
Gewicht:	mit Riemen: 1422 kg
	mit Riemen und Teerpappe: 1595 kg

3. Verwendete Materialien
- Pfosten, Doppelträger und Schatthölzer: Duolam, Kiefer
- Bögen: Leimbinder, Kiefer
- Überdachung: mit Kiefernriemen oder Riemen und Teerpappe
- Alle Holzteile sind im Kesseldruckverfahren imprägniert
- Schrauben und Befestigungteile: Eisen feuerverzinkt

4. Gebrauchshinweise und Wartung
- Öffentliche und private Nutzung
- Gegen die Vergrauung des Holzes: Anstrich mit Beize auf Wasserbasis (ungefähr alle zwei Jahre, je nach Sonneneinstrahlung)
- jährliche Stabilitätskontrolle, lockere Verschraubung nachziehen
- Umweltschutz: es wird daran erinnert, dass KD-imprägniertes Holz nicht verbrannt werden darf. Bei Abrüstung das Gerät dem kommunalen Verwertungsamt übergeben

5. Zusatzinformationen:
- die Lieferung erfolgt als Bausatz
- der Transport muß mit für das Volumen geeigneten Fahrzeugen erfolgen
- der Einbau muß laut beiliegender Montageanleitung erfolgen
- für die Verankerung sind Bodenanker vorgesehen

Anmerkung:
Diese Produktkartei entspricht den Vorschriften des Gesetzes Nr. 206 vom 06.09.2005 „Verbrauchskodex“

Liste der Abänderungen

Revision	Datum	Beschreibung der Abänderungen
01	08/06/2009	Eingabe der Maße und des Gewichtes

PRODUKTE-KARTEI

CARPORT 4 STELLPLÄTZE

1. Produktbezeichnung: CARPORT: 4 STELLPLÄTZE - CAR 04

2. Maße und Gewichte:

Länge:	1159 cm
Tiefe:	450 cm
Höhe:	215/260 cm
Gewicht:	647 kg

3. Verwendete Materialien
- Pfosten: Duolam, Kiefer
- Doppelträger und Schatthölzer: Kiefer massiv
- Bögen: Leimbinder, Kiefer
- Alle Holzteile sind im Kesseldruckverfahren imprägniert
- Schrauben und Befestigungen: Eisen feuerverzinkt

4. Gebrauchshinweise und Wartung
- Öffentliche und private Nutzung
- Gegen die Vergrauung des Holzes: Anstrich mit Beize auf Wasserbasis (ungefähr alle zwei Jahre, je nach Sonneneinstrahlung)
- jährliche Stabilitätskontrolle, lockere Verschraubung nachziehen
- Umweltschutz: es wird daran erinnert, dass KD-imprägniertes Holz nicht verbrannt werden darf. Bei Abrüstung das Gerät dem kommunalen Verwertungsamt übergeben

5. Zusatzinformationen:
- die Lieferung erfolgt als Bausatz
- der Transport muß mit für das Volumen geeigneten Fahrzeugen erfolgen
- der Einbau muß laut beiliegender Montageanleitung erfolgen
- für die Verankerung sind Bodenanker vorgesehen

Anmerkung:
Diese Produktkartei entspricht den Vorschriften des Gesetzes Nr. 206 vom 06.09.2005 „Verbrauchskodex“

Liste der Abänderungen

Revision	Datum	Beschreibung der Abänderungen
01	08/06/2009	Eingabe der Maße und des Gewichtes

PRODUKTE-KARTEI

CARPORT ÜBERDACHT 4 STELLPLÄTZE

1. Produktbezeichnung: CARPORT ÜBERDACHT: 4 STELLPLÄTZE - CAR 04P

Ausführungen: Überdachung mit Riemen CPCAR04
Überdachung mit Riemen und Teerpappe GMCAR04

2. Maße und Gewichte:

Länge:	1159 cm
Tiefe:	450 cm
Höhe:	215/260 cm
Gewicht:	mit Riemen: 1825 kg
	mit Riemen und Teerpappe: 2032 kg

3. Verwendete Materialien
- Pfosten, Doppelträger und Schatthölzer: Duolam, Kiefer
- Bögen: Leimbinder, Kiefer
- Überdachung: mit Kiefernriemen oder Riemen und Teerpappe
- Alle Holzteile sind im Kesseldruckverfahren imprägniert
- Schrauben und Befestigungteile: Eisen feuerverzinkt

4. Gebrauchshinweise und Wartung
- Öffentliche und private Nutzung
- Gegen die Vergrauung des Holzes: Anstrich mit Beize auf Wasserbasis (ungefähr alle zwei Jahre, je nach Sonneneinstrahlung)
- jährliche Stabilitätskontrolle, lockere Verschraubung nachziehen
- Umweltschutz: es wird daran erinnert, dass KD-imprägniertes Holz nicht verbrannt werden darf. Bei Abrüstung das Gerät dem kommunalen Verwertungsamt übergeben

5. Zusatzinformationen:
- die Lieferung erfolgt als Bausatz
- der Transport muß mit für das Volumen geeigneten Fahrzeugen erfolgen
- der Einbau muß laut beiliegender Montageanleitung erfolgen
- für die Verankerung sind Bodenanker vorgesehen

Anmerkung:
Diese Produktkartei entspricht den Vorschriften des Gesetzes Nr. 206 vom 06.09.2005 „Verbrauchskodex“

Liste der Abänderungen

Revision	Datum	Beschreibung der Abänderungen
01	08/06/2009	Eingabe der Maße und des Gewichtes