

## Datenblatt

### RUNDHOLZZAUN „BIBIONE“

Rundholzpfosten, Durchmesser 10 oder 12 cm, Handlauf halbrund, Durchmesser 5x10 oder 6x12 cm

Diagonaler Riegel halbrund, Durchmesser 5x10 oder 6x12 cm .

Pfostenlänge für Bodenanker (A) oder zum Einbetonieren (B). Mittenabstand 200 cm.

Ein Satz Schrauben verzinkt zur Montage

Kodex	Zaunhöhe	*	Pfosten	*	Handlauf und Riegel	*	Pfostenlänge
<b>RBIM08010S</b>	80 cm		Ø 10 cm		Ø 5x10 cm		A
<b>RBIM08012S</b>	80 cm		Ø 12 cm		Ø 6x12 cm		A
<b>RBIM10010S</b>	100 cm		Ø 10 cm		Ø 5x10 cm		A
<b>RBIM10012S</b>	100 cm		Ø 12 cm		Ø 6x12 cm		A
<b>RBIM08010T</b>	80 cm		Ø 10 cm		Ø 5x10 cm		B
<b>RBIM08012T</b>	80 cm		Ø 12 cm		Ø 6x12 cm		B
<b>RBIM10010T</b>	100 cm		Ø 10 cm		Ø 5x10 cm		B
<b>RBIM10012T</b>	100 cm		Ø 12 cm		Ø 6x12 cm		B

Einzelpfosten:

**RBIM08010S** für Ø 10 H 80/A – **RBIM08012S** für Ø 12 H 80/A

**RBIM10010S** für Ø 10 H 100/A – **RBIM10012S** für Ø 12 H 100/A

**RBIM08010T** für Ø 10 H 80/B – **RBIM08012T** für Ø 12 H 80/B

**RBIM10010T** für Ø 10 H 100/B – **RBIM10012T** für Ø 12 H 100/B

Alle Holzteile sind im Kesseldruckverfahren imprägniert

Schrauben: verzinkt

#### Gebrauchshinweise und Wartung:

- öffentliche und private Nutzung
- gegen die Vergrauung des Holzes: Anstrich mit Beize auf Wasserbasis (ungefähr alle zwei Jahre, je nach Sonneneinstrahlung)
- Umweltschutz: es wird daran erinnert, dass KD-imprägniertes Holz nicht verbrannt werden darf  
Bei Abrüstung das Produkt dem kommunalen Verwertungsamt übergeben

#### Zusatzinformationen:

- die Lieferung erfolgt als Bausatz oder teilweise zusammengebaut
- der Transport muß mit für das Volumen geeigneten Fahrzeugen erfolgen
- der Einbau muß nach beiliegender Montageanleitung erfolgen

#### Anmerkung:

Diese Produktkartei entspricht den Vorschriften des Gesetzes Nr. 206 vom 06.09.2005  
„Verbrauchskodex“

#### Liste der Abänderungen

Revision	Datum	Beschreibung der Abänderungen
01	08/06/2009	Eingabe der Maße