

Datenblatt

RUNDHOLZZAUN „ELEGANT“

Rundholzpfeiler, Durchmesser 12 oder 14 cm, kopfgefast und gebohrt, Bohrloch Ø 8,3 cm.
Riegel Ø 8 cm. Mittenabstand 200 oder 250 cm. Pfeilerlänge für Bodenanker (A) oder
zum Einbetonieren (B)
Ein Satz verzinkter Schrauben zur Montage

Kodex	* Höhe cm	* Ø Pfeiler cm	* Riegel	* Mittenabstand	* Pfeilerlänge
REL20080S	80	14	2 Ø 8	200 cm	A
REL25080S	80	14	2 Ø 8	250 cm	A
REL200100S	100	14	2 Ø 8	200 cm	A
REL250100S	100	14	2 Ø 8	250 cm	A
REL200100S3	100	14	3 Ø 8	200 cm	A
REL250100S3	100	14	3 Ø 8	250 cm	A
REE200100S	100	12	2 Ø 8	200 cm	A
REE250100S	100	12	2 Ø 8	250 cm	A
REL20080T	80	14	2 Ø 8	200 cm	B
REL25080T	80	14	2 Ø 8	250 cm	B
REL200100T	100	14	2 Ø 8	200 cm	B
REL250100T	100	14	2 Ø 8	250 cm	B
REL200100T3	100	14	3 Ø 8	200 cm	B
REL250100T3	100	14	3 Ø 8	250 cm	B
REE200100T	100	12	2 Ø 8	200 cm	B
REE250100T	100	12	2 Ø 8	250 cm	B
Einzelpfeiler:					
RELM080S		14	2		A
RELM100S3		14	3		A
RELM100S		12	2		A
RELM080T		14	2		B
RELM100T3		14	3		B
RELM100T		12	2		B

Alle Holzteile sind im Kesseldruckverfahren imprägniert
Schrauben: verzinkt

Gebrauchshinweise und Wartung:

- öffentliche und private Nutzung
- gegen die Vergrauung des Holzes: Anstrich mit Beize auf Wasserbasis (ungefähr alle zwei Jahre, je nach Sonneneinstrahlung)
- Umweltschutz: es wird daran erinnert, dass KD-imprägniertes Holz nicht verbrannt werden darf
Bei Abrüstung das Produkt dem kommunalen Verwertungsamt übergeben

Zusatzinformationen:

- die Lieferung erfolgt als Bausatz oder teilweise zusammengebaut
- der Transport muß mit für das Volumen geeigneten Fahrzeugen erfolgen
- der Einbau muß nach beiliegender Montageanleitung erfolgen

Anmerkung:

Diese Produktkartei entspricht den Vorschriften des Gesetzes Nr. 206 vom 06.09.2005
„Verbrauchskodex“

Liste der Abänderungen

Revision	Datum	Beschreibung der Abänderungen
01	08/06/2009	Eingabe der Maße