

## Datenblatt

### HOZZAUN „TOSCANA“

Pfosten aus Duolam-Kantholz 9x9 cm, Kopf abgerundet, mit zwei Ausfräsungen, Pfostenlänge für Bodenanker. Zaunelemente vormontiert mit Riegel, 3 Senkrechtleisten und Diagonalleisten, alle 3,3x7 cm stark. Mittenabstand 200 cm.

ein Satz Schrauben verzinkt zur Montage

Kodex \* Höhe \* Einzelpfosten

**RTO080** 80 cm **RTOM080**

**RTO100** 100 cm **RTOM100**

Alle Holzteile sind im Kesseldruckverfahren imprägniert

Schrauben: verzinkt

#### Gebrauchshinweise und Wartung:

- öffentliche und private Nutzung
- gegen die Vergrauung des Holzes: Anstrich mit Beize auf Wasserbasis (ungefähr alle zwei Jahre, je nach Sonneneinstrahlung)
- Umweltschutz: es wird daran erinnert, dass KD-imprägniertes Holz nicht verbrannt werden darf  
Bei Abrüstung das Produkt dem kommunalen Verwertungsamt übergeben

#### Zusatzinformationen:

- die Lieferung erfolgt als Bausatz oder teilweise zusammengebaut
- der Transport muß mit für das Volumen geeigneten Fahrzeugen erfolgen
- der Einbau muß nach beiliegender Montageanleitung erfolgen
- für die Bodenverankerung sind verzinkte Bodenanker vorgesehen

#### Anmerkung:

Diese Produktkartei entspricht den Vorschriften des Gesetzes Nr. 206 vom 06.09.2005 „Verbrauchskodex“

#### Liste der Abänderungen

Revision	Datum	Beschreibung der Abänderungen
01	08/06/2009	Eingabe der Maße