

Datenblatt

RUNDHOLZZAUN „PALIZZATA“

Rundholzpfosten Durchmesser 10 oder 12 cm , Kopf gefast und für Mutterschrauben gebohrt
zwei halbrunde Riegel Ø 5x10 oder 6x12 cm mit 25+25 cm Vorspann sind seitlich am Steher
durch Mutterschrauben befestigt. Pfostenlänge für Bodenanker (A) oder zum Einbetonieren (B).
Mittenabstand 200 oder 250 cm. Ein Satz Schrauben verzinkt zur Montage

Kodex	Zaunhöhe *	Pfosten *	Riegel *	Mittenabstand *	Pfostenlänge
RPA20010S	100 cm	Ø 10 cm	Ø 5x10 cm	200 cm	A
RPA25010S	100 cm	Ø 10 cm	Ø 5x10 cm	250 cm	A
RPA20012S	120 cm	Ø 12 cm	Ø 6x12 cm	200 cm	A
RPA25012S	120 cm	Ø 12 cm	Ø 6x12 cm	250 cm	A
RPA20010T	100 cm	Ø 10 cm	Ø 5x10 cm	200 cm	B
RPA25010T	100 cm	Ø 10 cm	Ø 5x10 cm	250 cm	B
RPA20012T	120 cm	Ø 12 cm	Ø 6x12 cm	200 cm	B
RPA25012T	120 cm	Ø 12 cm	Ø 6x12 cm	250 cm	B
Einzelpfosten:					
RPAM10S	100 cm	Ø 10 cm			A
RPAM12S	120 cm	Ø 12 cm			A
RPAM10T	100 cm	Ø 10 cm			B
RPAM12T	120 cm	Ø 12 cm			B

Alle Holzteile sind im Kesseldruckverfahren imprägniert
Schrauben: verzinkt

Gebrauchshinweise und Wartung:

- öffentliche und private Nutzung
- gegen die Vergrauung des Holzes: Anstrich mit Beize auf Wasserbasis (ungefähr alle zwei Jahre, je nach Sonneneinstrahlung)
- Umweltschutz: es wird daran erinnert, dass KD-imprägniertes Holz nicht verbrannt werden darf
Bei Abrüstung das Produkt dem kommunalen Verwertungsamt übergeben

Zusatzinformationen:

- die Lieferung erfolgt als Bausatz oder teilweise zusammengebaut
- der Transport muß mit für das Volumen geeigneten Fahrzeugen erfolgen
- der Einbau muß nach beiliegender Montageanleitung erfolgen

Anmerkung:

Diese Produktkartei entspricht den Vorschriften des Gesetzes Nr. 206 vom 06.09.2005
„Verbrauchskodex“

Liste der Abänderungen

Revision	Datum	Beschreibung der Abänderungen
01	08/06/2009	Eingabe der Maße