


profondità scavi / depth of excavation 60 cm.

profondità scavi / depth of excavation 50 cm.

staffa antitrauma sfuso / bracket for loose safety matting



modifiche / amendments :				scala / scale : -		misure espresse in / dimensions are established in : CM.		HOLZHOF	
nr°	data/date	pos	descrizione/description	firma/sign	inferenze generali applicate / general inferences:		In colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a noi/ discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuirsi alla springle. The colors that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well is illustrative, and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.		
01	30.01.19		modifiche dimensionali		• sezione/diámetro legname impropagato > 0.5 (cm) • lunghezza legname impropagato > 1X (length, total) • lavorazione legname impropagato > 0.2 (cm) • componenti in metallo: 1 (mm) • componenti in materiali plastici > 1.5 (mm)		pianta scavi / excavation plant		
02	08.11.19		modifiche dimensionali				nr. dis. / draft nr. : 1385 codice / code : x064-x64.alu		
03							luogo / place : Mezzolombardo data / date : 24/10/12		
04							esecuzione/verifica/ approvazione : created/checked/ approved by :		