



area sicurezza/security area 17.41 m^2

prato o terreno naturale richiesto / grass or natural soil is required

area libera da impedimenti (scivoli tipo 1 prato o terreno naturale richiesto)
free of obstacles area (for slides type 1 grass or natural soil is required)



profondità scavi / depth of excavation 40 cm.

profondità scavi / depth of excavation 60 cm.

staffa antitrauma sfuso / bracket for loose safety matting
profondità scavi / depth of excavation 50 cm.

modifiche / amendments :				scala / scale : –	misure espresse in / dimensions are estabilished in : cm.	HOLZHOF
nr°	data/date	pos	descrizione/description	firma sign		denom. / name : piante sicurezza e scavi security and excavation plant
01						nr. dis. / draft nr. : 4101 — codice / code : xfa15
02						luogo / place : Mezzolombardo — data / date : 23/01/2017
03						esecuzione/verifica/ approvazione : created/checked/approved by :
03						

tolleranze generali applicate / general tolerances:
- sezione/diametro legname impregnato± 0.5 (cm)
- lunghezza legname impregnato± 1% (lungh. totale)
- lavorazioni legname impregnato± 0.2 (cm)
- componenti in metallo± 1 (mm)
- componenti in materiali plastici± 1.5 (mm)

- section/diameter of treated wood ± 0.5 (cm)
- length of treated wood ± 1% (on the total length)
- processing on treated wood ± 0.2 (cm)
- metal elements ± 1 (mm)
- plastic elements ± 1.5 (mm)

le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a ns/ discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d' ordine. Nessuna responsabilità gertanto sarà da attribuirsi alla scrivente.
The colours that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well is illustrative, and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.