

profondità scavi / depth of excavation 60 cm.

modifiche / amendments :				scala / scale : –	misure espresse in / dimensions are estabilished in : cm.	
nr°	data/date	pos	descrizione/description	firma sign		
01						
02						
03						
03						

tolleranze generali applicate / general tolerances :
- sezione/diametro legname impregnato ± 0.5 (cm)
- lunghezza legname impregnato ± 1% (lungh. totale)
- lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm)
- componenti in metallo ± 1 (mm)
- componenti in materiali plastici ± 1.5 (mm)

- section/diameter of treated wood ± 0.5 (cm)
- length of treated wood ± 1% (on the total length)
- processing on treated wood ± 0.2 (cm)
- metal elements ± 1 (mm)
- plastic elements ± 1.5 (mm)

le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a ns/ discrezione. Il presente elaborato grafico è da riferirsi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d' ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuirsi allo scrivente. The colours that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well is illustrative, and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.

HOLZHOF

denom. / name : pianta scavi / excavation plant

nr. dis. / draft nr. : 4138	codice / code : xcpr10
luogo / place : Mezzolombardo	data / date : 23/10/18

esecuzione/verifica/ approvazione : created/checked/approved by :