

Datenblatt

HOLZZAUN „ELEGANT PLUS“

Vierkantpfosten 11,5x11,5 cm aus Duolam-Kiefer gefräst , gebohrt und kopfgefast.
Riegel Massivholz 7x7 cm. Mittenabstand 200 oder 250 cm. Pfostenlänge für Bodenanker (A) oder zum Einbetonieren (B)

Ein Satz verzinkter Schrauben zur Montage

Kodex	* Höhe cm	* Pfosten cm	* Riegel 7x7 cm	* Mittenabstand	* Pfostenlänge
RELPLU20080S	80	11,5x11,5	2	200 cm	A
RELPLU25080S	80	11,5x11,5	2	250 cm	A
RELPLU200100S	80	11,5x11,5	2	200 cm	A
RELPLU250100S	80	11,5x11,5	2	250 cm	A
RELPLU20080T	80	11,5x11,5	2	200 cm	B
RELPLU25080T	80	11,5x11,5	2	250 cm	B
RELPLU200100T	80	11,5x11,5	2	200 cm	B
RELPLU250100T	80	11,5x11,5	2	250 cm	B
Einzelpfosten:					
RELPLUM080S		11,5x11,5	2		A
RELPLUM100S		11,5x11,5	2		A
RELPLUM080T		11,5x11,5	2		B
RELPLUM100T		11,5x11,5	2		B
Duolam-Riegel:					
RELPLUST		6,8x6,8 cm	Länge 200 cm		
RELPLUST250		6,8x6,8 cm	Länge 250 cm		

Alle Holzteile sind im Kesseldruckverfahren imprägniert

Schrauben: verzinkt

Gebrauchshinweise und Wartung:

- öffentliche und private Nutzung
- gegen die Vergrauung des Holzes: Anstrich mit Beize auf Wasserbasis (ungefähr alle zwei Jahre, je nach Sonneneinstrahlung)
- Umweltschutz: es wird daran erinnert, dass KD-imprägniertes Holz nicht verbrannt werden darf
Bei Abrüstung das Produkt dem kommunalen Verwertungsamt übergeben

Zusatzinformationen:

- die Lieferung erfolgt als Bausatz oder teilweise zusammengebaut
- der Transport muß mit für das Volumen geeigneten Fahrzeugen erfolgen
- der Einbau muß nach beiliegender Montageanleitung erfolgen
- für die Bodenverankerung sind verzinkte Bodenanker vorgesehen

Anmerkung:

Diese Produktkartei entspricht den Vorschriften des Gesetzes Nr. 206 vom 06.09.2005
„Verbrauchskodex“

Liste der Abänderungen

Revision	Datum	Beschreibung der Abänderungen
01	08/06/2009	Eingabe der Maße