



profondità scavi / depth of excavation 60 cm.  
 profondità scavi / depth of excavation 50 cm.  
 staffa antitrauma fuso / bracket for loose safety matting

modifiche / amendments :				scala / scale : -		misure espresse in / dimensions are established in : CM.		HOLZHOF	
nr°	data/date	pos	descrizione/description	firma sign		Inferenze generali applicate / general inferences : <ul style="list-style-type: none"><li>• sezione/diametro legname impregnato <math>\geq 0.5</math> (cm)</li><li>• lunghezza legname impregnato <math>\geq 1\%</math> (lungh. totale)</li><li>• lavorazioni legname impregnato <math>\geq 0.2</math> (cm)</li><li>• componenti in metallo <math>\geq 1</math> (mm)</li><li>• componenti in materiali plastici <math>\geq 1.5</math> (mm)</li></ul>		In colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a noi / discretion. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità potrà essere data da altri fornitori o da noi. The colors that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well as illustrative, and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.	
01								denom. / name : pianta scavi / excavation plant	
02								nr. dis. / draft nr. : 4052	
03								codice / code : xm800 / xoxi800	
03								luogo / place : Mezzolombardo	
								data / date : 01/06/2017	
								esecuzione/verifica/ approvazione : created/checked/approved by :	