

Holzhof Srl
Via Rupe, 33
I-38017 Mezzolombardo/TN

Fon +39 0461 601 501
Fax +39 0461 604 013

info@holzhof.com
www.holzhof.com



parchi gioco
arredo urbano
ambientazioni
in legno

DATENBLATT

RIEMENWAND

1. Produktbezeichnung: Riemenwand

Kodex	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg)
DIVNN01	150	75	16
DIVNN02	175	75	19
DIVNN03	200	75	21
DIVNN04	150	100	20
DIVNN05	175	100	23
DIVNN06	200	100	26
DIVNN07	50	125	9
DIVNN08	75	125	13
DIVNN09	100	125	17
DIVNN10	125	125	22
DIVNN11	150	125	26
DIVNN12	175	125	30
DIVNN13	200	125	34
DIVNN14	50	150	11
DIVNN15	75	150	16
DIVNN16	100	150	20
DIVNN17	125	150	25
DIVNN18	150	150	30
DIVNN19	175	150	34
DIVNN20	200	150	39
DIVNN21	50	175	13
DIVNN22	75	175	19
DIVNN23	100	175	24
DIVNN24	125	175	30
DIVNN25	150	175	35
DIVNN26	175	175	41
DIVNN27	200	175	46
DIVNN28	50	200	14
DIVNN29	75	200	21
DIVNN30	100	200	27
DIVNN31	125	200	33
DIVNN32	150	200	39
DIVNN33	175	200	45
DIVNN34	200	200	52

- Riemenwand mit Bogen nach oben = DIVAA
- Riemenwand mit Bogen nach unten = DIVAB
- Riemenwand mit Ecken abgeschrägt = DIV2D
- Riemenwand mit einem kleinen Bogen = DIV1A
- Riemenwand mit zwei kleinen Bögen = DIV2A
- Riemenwand mit Boden in der Mitte = DIVAC

Holzhof Srl
Via Rupe, 33
I-38017 Mezzolombardo/TN

Fon +39 0461 601 501
Fax +39 0461 604 013

info@holzhof.com
www.holzhof.com



parchi gioco
arredo urbano
ambientazioni
in legno

2. Verwendete Materialien:

- Rahmen: Kiefernholz massiv / Kiefernholz massiv und Leimbinder für die Ausführung mit Bogen
- Sichtschutz: Riemenbretter aus Massivholz
- Alle Holzteile sind im Kesseldruckverfahren imprägniert
- Schrauben für Rahmen: selbstschneidende Holzschrauben

3. Gebrauchshinweise und Wartung:

- Öffentliche und private Nutzung
- Gegen die Vergrauung des Holzes: Anstrich mit Beize auf Wasserbasis (ungefähr alle zwei Jahre, je nach Sonneneinstrahlung)
- Umweltschutz: es wird daran erinnert, dass KD-imprägniertes Holz nicht verbrannt werden darf. Bei Abrüstung das Produkt dem kommunalen Verwertungsamt übergeben

4. Zusatzinformationen:

- Die Lieferung erfolgt zusammengebaut
- der Transport muß mit für das Volumen geeigneten Fahrzeugen erfolgen
- der Einbau an Holzrahmen erfolgt mittels selbstschneidenden Schrauben, für die Befestigung an Mauerhintergrund werden Schrauben mit Dübel verwendet.

Anmerkung:

Diese Produktkartei entspricht den Vorschriften des Gesetzes Nr. 206 vom 06.09.2006 „Verbrauchskodex“

Liste der Abänderungen

Revision	Datum	Beschreibung der Abänderungen
01	08/06/2009	Eingabe der Maße und Gewichte

