



profondità scavi / depth of excavation 60 cm.

profondità scavi / depth of excavation 50 cm.

staffa antitrauma sfuso / bracket for loose safety matting

modifiche / amendments :				scala / scale :	-	misure espresse in / dimensions are established in : cm.	HOLZHOFF
nr*	data/date	pos	descrizione/description	firma sign			denom. / name : pianta scavi / excavation plant
01							
02							
03							
03							

- toleranze generali applicabili / general tolerances:
  - sezioni/diametri legname impregnato  $\pm 0.5$  (cm)
  - lunghezza legname impregnato  $\pm 1\%$  (lungh. totale)
  - lavorazioni legname impregnato  $\pm 0.2$  (cm)
  - componenti in metallo: 1 (mm)
  - componenti in materiali plastici: 1.5 (mm)

- sezioni/diametri of treated wood  $\pm 0.5$  (cm)
- length of treated wood  $\pm 1\%$  (on the total length)
- processing on treated wood  $\pm 0.2$  (cm)
- metal elements: 1 (mm)
- plastic elements  $\pm 1.5$  (mm)

le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a mia discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine.  
Responso responsabilità per tutti i dati di riferimento alla struttura.  
The colors that are shown in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well is illustrative, and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.

nr. dis. / draft nr.: 4003 codice / code : xa100r  
luogo / place : Mezzolombardo data / date : 16/01/2022  
esecuzione/verifica/ approvazione : created/checked/approved by: 